

Loading Data

Taşıma Kapasiteleri

Maximum Loading Capacity of Cable Trays (support distance 1.5mt)

Kablo Kanallarının Maksimum Yükleme Kapasiteleri (destek aralığı 1.5mt)

VALUES
DEĞERLER

H=40 H=50 H=60 H=80 H=100

Width, W	Cross section, mm ² Nominal Kesit, mm ²	Overall Diameter, mm Kablo Dış Çapı, mm	Net Weight, kg / mt Net Ağırlık kg/ mt	Quantities Adet	Tot. Weight Top. Ağırlık	Quantities Adet	Tot. Weight Top. Ağırlık	Quantities Adet	Tot. Weight Top. Ağırlık	Quantities Adet	Tot. Weight Top. Ağırlık	Quantities Adet	Tot. Weight Top. Ağırlık
50	4x1.5	13	0,25	8	2	12	3	12	3				
	4x2.5	14,5	0,33	8	2,64	8	2,64	10	3,3				
	4x4	16,5	0,435	6	2,61	6	2,61	9	3,915				
	4x6	17,5	0,545	5	2,725	6	3,27	7	3,815				
	4x10	19,5	0,745	3	2,235	3	2,235	5	3,725				
	4x16	21,5	1,03	3	3,09	4	4,12	4	4,12				
	4x25	27,5	1,61	1	1,61	2	3,22	2	3,22				
	4x35	30	2,08	1	2,08	1	2,08	2	4,16				
100	4x50	33	2,69	1	2,69	1	2,69	1	2,69				
	4x1.5	13	0,25	21	5,25	28	7	33	8,25	42	10,5		
	4x2.5	14,5	0,33	15	4,95	19	6,27	24	7,92	30	9,9		
	4x4	16,5	0,435	12	5,22	18	7,83	19	8,265	25	10,875		
	4x6	17,5	0,545	10	5,45	15	8,175	15	8,175	20	10,9		
	4x10	19,5	0,745	9	6,705	9	6,705	14	10,43	18	13,41		
	4x16	21,5	1,03	7	7,21	8	8,24	11	11,33	12	12,36		
	4x25	27,5	1,61	3	4,83	5	8,05	6	9,66	6	9,66		
150	4x35	30	2,08	3	6,24	3	6,24	5	10,4	6	12,48		
	4x50	33	2,69	2	5,38	3	8,07	3	8,07	5	13,45		
	4x1.5	13	0,25	32	8	42	10,5	48	12	63	15,75	84	21
	4x2.5	14,5	0,33	23	7,59	31	10,23	39	12,87	48	15,84	67	22,11
	4x4	16,5	0,435	16	6,96	24	10,44	27	11,745	40	17,4	48	20,88
	4x6	17,5	0,545	15	8,175	22	11,99	24	13,08	32	17,44	48	26,16
	4x10	19,5	0,745	14	10,43	15	11,175	21	15,645	28	20,86	36	26,82
	4x16	21,5	1,03	10	10,3	12	12,36	17	17,51	19	19,57	30	30,9
200	4x25	27,5	1,61	5	8,05	5	8,05	9	14,49	9	14,49	18	28,98
	4x35	30	2,08	4	8,32	6	12,48	8	16,64	8	16,64	14	29,12
	4x50	33	2,69	4	10,76	4	10,76	6	16,14	8	21,52	11	29,59
	4x1.5	13	0,25	44	11	58	14,5	65	16,25	87	21,75	116	29
	4x2.5	14,5	0,33	25	8,25	38	12,54	50	16,5	65	21,45	91	30,03
	4x4	16,5	0,435	23	10,005	33	14,355	33	14,355	55	23,925	66	28,71
	4x6	17,5	0,545	21	11,445	27	14,715	32	17,44	42	22,89	63	34,335
	4x10	19,5	0,745	19	14,155	22	16,39	29	21,605	40	29,8	60	44,7
250	4x16	21,5	1,03	13	13,39	17	17,51	22	22,66	26	26,78	43	44,29
	4x25	27,5	1,61	7	11,27	10	16,1	13	20,93	13	20,93	26	41,86
	4x35	30	2,08	6	12,48	8	16,64	11	22,88	12	24,96	18	37,44
	4x50	33	2,69	5	13,45	6	16,14	9	24,21	11	29,59	17	45,73
	4x1.5	13	0,25	53	13,25	74	18,5	83	20,75	111	27,75	148	37
	4x2.5	14,5	0,33	40	13,2	51	16,83	68	22,44	83	27,39	117	38,61
	4x4	16,5	0,435	29	12,615	44	19,14	47	20,445	73	31,755	87	37,845
	4x6	17,5	0,545	27	14,715	41	22,345	41	22,345	56	30,52	81	44,145
300	4x10	19,5	0,745	23	17,135	27	20,115	35	26,075	42	31,29	67	49,915
	4x16	21,5	1,03	16	16,48	20	20,6	27	27,81	33	33,99	55	56,65
	4x25	27,5	1,61	9	14,49	13	20,93	17	27,37	17	27,37	34	54,74
	4x35	30	2,08	8	16,64	10	20,8	15	31,2	15	31,2	23	47,84
	4x50	33	2,69	7	18,83	7	18,83	11	29,59	14	37,66	21	56,49

Loading Data

Taşıma Kapasiteleri

Maximum Loading Capacity of Cable Trays (support distance 1.5mt)

Kablo Kanallarının Maksimum Yükleme Kapasiteleri (destek aralığı 1.5mt)

VALUES
DEĞERLER

H=40 H=50 H=60 H=80 H=100

Width, W	Cross section, mm ² Nominal Kesit, mm ²	Overall Diameter, mm Kablo Dış Çapı, mm	Net Weight, kg / mt Net Ağırlık kg/ mt	Quantities Adet	Tot. Weight Top. Ağırlık	Quantities Adet	Tot. Weight Top. Ağırlık	Quantities Adet	Tot. Weight Top. Ağırlık	Quantities Adet	Tot. Weight Top. Ağırlık	Quantities Adet	Tot. Weight Top. Ağırlık
300	4x1.5	13	0,25	65	16,25	86	21,5	97	24,25	132	33	176	44
	4x2.5	14,5	0,33	48	15,84	59	19,47	78	25,74	100	33	140	46,2
	4x4	16,5	0,435	36	15,66	53	23,055	58	25,23	87	37,845	94	40,89
	4x6	17,5	0,545	32	17,44	47	25,615	47	25,615	66	35,97	99	53,955
	4x10	19,5	0,745	29	21,605	32	23,84	44	32,78	62	46,19	91	67,795
	4x16	21,5	1,03	20	20,6	26	26,78	38	39,14	39	40,17	65	66,95
	4x25	27,5	1,61	10	16,1	14	22,54	20	32,2	24	38,64	36	57,96
	4x35	30	2,08	9	18,72	12	24,96	18	37,44	18	37,44	29	60,32
400	4x50	33	2,69	8	21,52	8	21,52	13	34,97	17	45,73	26	69,94
	4x1.5	13	0,25	89	22,25	118	29,5	130	32,5	150	37,5	210	52,5
	4x2.5	14,5	0,33	68	22,44	80	26,4	107	35,31	133	43,89	186	61,38
	4x4	16,5	0,435	47	20,445	71	30,885	71	30,885	118	51,33	141	61,335
	4x6	17,5	0,545	41	22,345	65	35,425	65	35,425	88	47,96	132	71,94
	4x10	19,5	0,745	40	29,8	46	34,27	59	43,955	82	61,09	112	83,44
	4x16	21,5	1,03	26	26,78	35	36,05	44	45,32	54	55,62	90	92,7
	4x25	27,5	1,61	14	22,54	19	30,59	28	45,08	32	51,52	56	90,16
500	4x35	30	2,08	13	27,04	17	35,36	26	54,08	25	52	38	79,04
	4x50	33	2,69	11	29,59	11	29,59	18	48,42	23	61,67	35	94,15
	4x1.5	13	0,25	113	28,25	113	28,25	163	40,75	225	56,25	300	75
	4x2.5	14,5	0,33	80	26,4	99	32,67	115	37,95	168	55,44	235	77,55
	4x4	16,5	0,435	57	24,795	87	37,845	93	40,455	118	51,33	177	76,995
	4x6	17,5	0,545	55	29,975	55	29,975	74	40,33	112	61,04	168	91,56
	4x10	19,5	0,745	49	36,505	49	36,505	44	32,78	102	75,99	156	118,22
	4x16	21,5	1,03	35	36,05	44	45,32	54	55,62	68	70,04	113	116,39
600	4x25	27,5	1,61	18	28,98	26	41,86	32	51,52	53	85,33	70	112,7
	4x35	30	2,08	16	33,28	20	41,6	14	29,12	32	66,56	48	99,84
	4x50	33	2,69	14	37,66	14	37,66	22	59,18	29	78,01	44	118,36
	4x1.5	13	0,25	134	33,5	178	44,5	196	49	270	67,5	360	90
	4x2.5	14,5	0,33	98	32,34	116	38,28	155	51,15	203	66,99	284	93,72
	4x4	16,5	0,435	72	31,32	105	45,675	108	46,98	178	77,43	213	92,655
	4x6	17,5	0,545	65	35,425	65	35,425	98	53,41	134	73,03	201	109,545
	4x10	19,5	0,745	58	43,21	58	43,21	88	65,56	126	93,67	158	117,71
600	4x16	21,5	1,03	41	42,23	53	54,59	65	66,95	81	83,43	135	139,05
	4x25	27,5	1,61	21	33,81	31	49,91	42	67,62	53	85,33	84	135,24
	4x35	30	2,08	19	39,52	25	52	37	76,96	38	79,04	57	118,56
	4x50	33	2,69	17	45,73	17	45,73	27	72,63	36	96,84	54	145,26